



Model HKA

300 L
400 L
500 L
600 L



Prednosti pršilnikov HKA:

- ▶ zelo mala širina usmernika in kompaktna izvedba pršilnika
- ▶ ventilator je gnan s pomočjo klinastih jermenov
- ▶ upravljanje iz kabine traktorja z enoročnim regulatorjem
- ▶ velika vlivna odprtina z mešalcem prašnatih sredstev
- ▶ simetrični izstop zraka
- ▶ dvojni nosilci šob z membranskimi protikapnimi ventili se lahko prestavljajo po višini
- ▶ sesalna in tlačna filtracija
- ▶ zelo tiho delovanje

Dodatna oprema:

- ▶ ejektorski polnilec
- ▶ električna regulacija tlaka
- ▶ zapiranje v več sekcijah
- ▶ vklop šob s pomočjo senzorjev
- ▶ računalnik za škropljenje
- ▶ okrogli usmernik



Vorteile der Gebläsespritzen HKA:

- ▶ Sehr schmale Gebläsekörper
- ▶ Gebläseantrieb über Keilriemen
- ▶ Fernbedienung mit moderner Einhebel-Regelarmatur
- ▶ Symmetrisches Luftaustritt
- ▶ Grosse Einfüllöffnung mit Einspülvorrichtung
- ▶ Doppelschwenkdüsen mit Membranabsperrentilen, die in der Höhe verstellbar sind
- ▶ Saug- und Druckfilter
- ▶ Sehr niedriger Geräuschpegel

Wunschrüstung:

Elektroventile, Wasserejektor, rundes Gebläsekörper, Computersteuerung, Sensortechnik...



PRIPOROČILO ZA UPORABO PRŠILNIKOV HKA

- ▶ medvrstna razdalja 1,8 - 4,0 m
- ▶ višina škropljenja do 4,0 m
- ▶ površina škropljenja do 15 ha
- ▶ vrste nasadov
 - za vse tipe nasadov



EINSATZBEREICH FÜR GEBLÄSESPRITZEN HKA

- ▶ Reihenabstand 1,8 - 4,0 m
- ▶ Kulturhöhe bis 4,0 m
- ▶ Empfohlene Sprühfläche bis 15 ha
- ▶ Anlagetyp
 - Für alle Typen von Anlagen



USE RECOMMENDATIONS FOR SPRAYERS HKA

- ▶ Row width 1,8 - 4,0 m
- ▶ Spraying height up to 4,0 m
- ▶ Recommended spraying area up to 15 ha
- ▶ Type of plantations
 - For all types of plantations












Sprayers HKA have following advantages:

- ▶ Only one meter wide air rectifier
- ▶ Fan drive by V-belt
- ▶ Symmetrical output of the air
- ▶ Single-handed remote control for guidance from the tractor's cabin
- ▶ Large infuse opening with the hydraulic dust mixer at the basket filter
- ▶ Double, turn able sprayer nozzles, adjustable in level, with non-drop-valve
- ▶ Very low noise level

Additional equipment:

Electric valves, water ejector, especially air deflectors, computers, spray control with sensors...

												
									L	L/min	bar	Ø
ZM 300 HKA	300	104	50	700	35.000	25	14	14	1050	1700	1150	215
ZM 400 HKA	400	104	50	700	35.000	25	14	14	1150	1700	1300	230
ZM 500 HKA	500	104	50	700	35.000	25	14	14	1150	1700	1300	235
ZM 600 HKA	600	104	50	700	35.000	25	14	14	1150	1700	1300	240