

UNIVERSALSTREUER

für Obst- und Weinbau



Eibl & Wondrak Landtechnik GmbH
Hofstättenweg 2, 2201 Gerasdorf
Tel.: 01 / 250 68, e-mail: office@eibl-wondrak.at



DER UNIVERSALSTREUER

FÜR OBST- UND WEINBAU



stabile, verzinkte
STAHLBORDWÄNDE
mit 2,0 bzw. 3,0 mm Stahlblechstärke
und 0,75 bzw. 100 cm Höhe



**SCHMALE
BAUWEISE**
mit nur 1,6 m Außenbreite
bei 1,4 m Laderaumbreite



UNTENANHÄNGUNG
im Zugmaul oder Unterlenker für
optimale Gewichtsverteilung auf
das Zugfahrzeug



KRATZBODEN
mit überdimensionalen
Ketten und verzinkten Kratz-
bodenleisten



**STABILER DOPPEL-
TRÄGER-RAHMEN**
aus Formrohrprofilen, Stahlqualität
ST52/S355J, verwindungssteife
Konstruktion, 3,5 t Nutzlast



LADERAUMVOLUMEN
je nach Ausführung von 3,8-5,6 m³
mit 3,6 oder 4,0 m Plateaulänge



**BELEUCHTUNGS-
ANLAGE**
serienmäßig



KOMBISTREUWERK
für Breit- und Reihenstreuung
mit 2 horizontalen Reisswalzen



**HYDRAULISCHE
STREUKLAPPEN**
für Links-/Rechts-Streuung,
serienmäßig



bodenschonende
BREITREIFEN
400/60-15,5 serienmäßig

LEISTBAR

SCHMAL

OPTIMAL

LEISTBAR

SCHMAL

OPTIMAL

Optionale Zusatzausstattung



hydraulischer Stauschieber für einfache Produktdosierung



hydraulischer Kratzbodenantrieb mit einstellbarer Vorschubgeschwindigkeit



Knickdeichsel mit Unterlenkeranhängung für enge Kurvenfahrten



hydraulische Lenkachse für beste Wendigkeit und schmale Vorgehende **auch in Kombination mit Bremsanlage!**




Bremsanlage (hydraulisch oder als 2-Leiter-Druckluftanlage) für steiles Gelände



verschiedene Bereifungsvarianten



hydraulisches Umschaltventil zur Betätigung von 2 doppelwirkenden Funktionen mit nur einem Steuergerät



WALTERSCHEID Weitwinkelgelenkwelle