

FRM

**FILTRO A FARINA**  
KIESELGHUR FILTER



**EV**  
**ENOVENETA**  
TECNOLOGIE ENOLOGICHE



# FILTRO A FARINA | KIESELGHUR FILTER



## CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio in acciaio inox AISI 304 su ruote
- Campana filtrante completa di manometro, valvola di sfiato e valvola di sicurezza
- Dispositivo di sollevamento campana manuale
- Serbatoio dosatore per preparazione coadiuvanti di filtrazione completo di agitatore e pompa dosatrice a membrana a portata variabile
- Pompa di alimentazione centrifuga
- Tubazioni di ingresso ed uscita prodotto complete di valvole a farfalla e manometri
- Settori filtranti orizzontali in acciaio inox con tela REPS
- Quadro elettrico con voltaggio 400/3/50

## STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel frame on wheels
- Filter chamber with pressure gauge, vent valve and safety valve
- Bell manual lifting device
- Dosing tank for filtering aids preparation with mixer and membrane dosing pump with adjustable flow
- Centrifugal feed pump
- Inlet and outlet piping with butterfly valves and pressure gauges
- Stainless steel horizontal filtering sectors with REPS screens
- 400/3/50 control panel



## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

		FRM-2	FRM-3	FRM-4	FRM-5
Superficie filtrante   <i>Filtering surface</i>	m <sup>2</sup>	2.0	3.0	4.0	5.0
Portata   <i>Flow rate</i>	hl/h	40	60	80	100
Potenza installata   <i>Installed power</i>	kW	1.74	2.44	2.44	4.25

## DIMENSIONI | DIMENSIONS

Lunghezza   <i>Length</i>	mm	1400	1400	1400	1750
Profondità   <i>Depth</i>	mm	800	800	800	1000
Altezza   <i>Height</i>	mm	1400	1600	1950	1900
Peso   <i>Weight</i>	Kg	180	210	240	380

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.

*Measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice.*



ENOVENETA S.p.A.

Via Marconi, 56 | 35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 5590358 | Fax. +39 049 9600002 | info@enoveneta.it | www.enoveneta.it

