

ITALIANO

ENGLISH

DEUTSCH

# TREKKER4 F-M



## TREKKER4 F-M

4-085

**Landini**

Passion for Innovation.

MOTORE		
DEUTZ STAGE V		2,9 TCD L4
POTENZA MAX ISO	CV/KW	75/55
REGIME NOMINALE	G/MIN.	2200
COPPIA MASSIMA	NM	375
CILINDRATA/N° DI CILINDRI	CM <sup>3</sup>	2900/4 TA
CAPACITÀ SERBATOIO	L	85
FRIZIONE		
INDIPENDENTE A SECCO: DOPPIO DISCO	POLLICI	12
COMANDO MECCANICO		●
TRASMISSIONE		
CAMBIO BASE + OVERDRIVE + INVERSORE MECCANICO 16AV+8RM		●
CAMBIO BASE + SUPERIDUTTORE + INVERSORE MECCANICO 16AV+8RM		○
SCAMBIATORE DI CALORE PER OLIO TRASMISSIONE		●
PRESA DI FORZA		
COMANDO SERVOASSISTITO A LEVA		●
2 VELOCITÀ PTO 540/540E		●
2 VELOCITÀ PTO 540/1000		○
ALBERO PDF 1 3/8 A 6 SCANALATURE		●
STERZO		
IDROSTATICO HI-DRIVE		●
2 FRIZIONI IN BAGNO D'OLIO COMANDATE DA 2 LEVE SERVOASSISTITE IDRAULICAMENTE, AD AZIONE COMBINATA SUI FRENI		●
FRENI		
COMANDO IDROSTATICO		●
MULTIDISCO A BAGNO D'OLIO IN GRAFITE		●
SOLLEVATORE IDRAULICO		
CONTROLLO SFORZO POSIZIONE INTERMIX FLOTTANTE		●
MECCANICO		●
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (CON 2 CILINDRI SUPPLEMENTARI)	KG	2650 ● (3400 ○)
PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO	BAR	180
PORTATA POMPE IDRAULICHE (SOLLEVATORE+STERZO)	L/MIN	41 + 28
ATTACCO A TRE PUNTI 2° CATEGORIA		●
DISTRIBUTORI AUSILIARI STD		3
CARRELLI E CINGOLI		
CARRELLI CON 5 RULLI INFERIORI DI GUIDA E RULLO SUPERIORE DI SOSPENSIONE CINGOLO A LUBRIFICAZIONE PERMANENTE		●
CINGOLI IN GOMMA LUBRIFICATI DA 400 MM		○
RUOTA TENDICINGOLO A LUBRIFICAZIONE PERMANENTE E DISPOSITIVO TENDICATENE IDRAULICO		●
SOSP. POST. CON BARRA TRASVERSALE SUI CARRELLI INDIPENDENTI		●
SOSPENSIONE ANT. CON MOLLE E BALESTRA		●
LARGHEZZA DELLE SUOLE	MM	310-360-400
POSTO DI GUIDA		
STRUMENTAZIONE DIGITALE		●
LEVE CAMBIO E INVERSORE LATERALI		●
PIATTAFORMA SOSPESA		●
SEDILE CON SOSPENSIONE PNEUMATICA		○
DIMENSIONI E PESI (IN ORDINE DI MARCIA)		
LUNGHEZZA	MM	3600
LARGHEZZA SUOLE STD-OPT (MODELLO F)	MM	310 / 400
LARGHEZZA MIN. / MAX. (MODELLO F)	MM	1410 / 1540
LARGHEZZA SUOLE STD-OPT (MODELLO M)	MM	360 / 400
LARGHEZZA MIN. / MAX. (MODELLO M)	MM	1660 / 1700
PASSO	MM	1650
ALTEZZA AL TELAIO DI SICUREZZA	MM	2400
LUCE LIBERA DAL SUOLO MINIMA 4RM	MM	340
PESO MIN. / MAX. (SENZA ZAVORRE) (MODELLO F)	KG	3750 / 3900
PESO MIN. / MAX. (SENZA ZAVORRE) (MODELLO M)	KG	3900 / 4100
EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA		
N° 8 ZAVORRE ANTERIORI DA 30 KG		○
N° 6 ZAVORRE ANTERIORI DA 30 KG		○

LEGENDA: ● di serie ○ optional - non disponibile

ENGINE		
DEUTZ STAGE V		2.9 TCD L4
MAX. POWER (ISO)	HP/KW	75/55
RATED SPEED	RPM	2200
MAX. TORQUE	NM	375
DISPLACEMENT / NO. OF CYLINDERS	CM <sup>3</sup>	2900/4 TA
FUEL TANK CAPACITY	L	85
CLUTCH		
INDEPENDENT DRY DUAL CLUTCH	IN.	12
MECHANICALLY OPERATED		●
TRANSMISSION		
SPEED FOUR + OVERDRIVE + REVERSE SHUTTLE 16FWD+8REV		●
SPEED FOUR + CREEPER + REVERSE SHUTTLE 16FWD+8REV		○
TRANSMISSION OIL COOLER		●
POWER TAKE-OFF		
HYDRAULIC ENGAGEMENT		●
2 SPEEDS 540/540E RPM		●
2 SPEEDS 540/1000 RPM		○
1"3/8 PTO SHAFT WITH 6 SPLINES		●
STEERING SYSTEM		
HI-DRIVE HYDROSTATIC STEERING		●
2 WET CLUTCHES OPERATED BY 2 HYDRAULICALLY POWER ASSISTED LEVERS WITH COMBINED ACTION ON BRAKES		●
BRAKES		
HYDROSTATIC CONTROL		●
OIL-IMMERSED MULTI-DISK GRAPHITE BRAKES		●
HYDRAULIC POWER LIFT		
DRAFT, POSITION, INTERMIX AND FLOATING CONTROL FUNCTIONS		●
MECHANICALLY OPERATED		●
LIFTING CAPACITY (WITH 2 AUXILIARY CYLINDERS)	KG	2650 ● (3400 ○)
MAX. OPERATING PRESSURE	BAR	180
TOTAL HYDRAULIC FLOW (HITCH + STEERING)	L/MIN	41 + 28
CAT 2 THREE-POINT LINKAGE		●
STD AUXILIARY VALVES		3
TRACKS		
TRACK FRAME WITH 5 LOWER GUIDE ROLLERS AND ONE UPPER CARRIER ROLLER WITH PERMANENT LUBRICATION		●
LUBRICATED 400 MM RUBBER TRACKS		○
PERMANENTLY LUBRICATED SPROCKET AND HYDRAULIC TRACK TENSIONER		●
REAR SUSPENSION WITH CROSSBAR ON INDEP. TRACK FRAMES		●
FRONT SUSPENSION WITH LEAF SPRING		●
TRACK SHOE WIDTH	MM	310-360-400
DRIVING SEAT		
DIGITAL INSTRUMENTS		●
SIDE GEAR AND REVERSE SHUTTLE LEVERS		●
SUSPENDED PLATFORM		●
AIR SUSPENSION SEAT		○
DIMENSIONS AND WEIGHTS (IN RUNNING ORDER)		
LENGTH	MM	3600
TRACK SHOE WIDTH MIN / MAX (F MODEL)	MM	310 / 400
MIN. WIDTH MIN / MAX (F MODEL)	MM	1410 / 1540
TRACK SHOE WIDTH MIN / MAX (M MODEL)	MM	360 / 400
MIN. WIDTH MIN / MAX (M MODEL)	MM	1660 / 1700
WHEELBASE	MM	1650
HEIGHT TO ROPS	MM	2400
GROUND CLEARANCE	MM	340
WEIGHT MIN / MAX (F MODEL) (WITHOUT BALLAST)	KG	3750 / 3900
WEIGHT MIN / MAX (M MODEL) (WITHOUT BALLAST)	KG	3900 / 4100
OPTIONAL EQUIPMENT		
8 FRONT WEIGHT, 30KG EACH		○
6 FRONT WEIGHT, 30KG EACH		○

KEY: ● standard ○ option - not available

All data and illustrations provided in this brochure are for information purposes only and can be changed without notice.

MOTOR		
DEUTZ STAGE V		2,9 TCD L4
MAX. LEISTUNG ISO	PS/KW	75/55
NENNDREHZAHL	U/MIN	2200
MAX. DREHMOMENT	NM	375
HUBRAUM/ZYLINDERANZAHL	CM <sup>3</sup>	2900/4 TA
KAPA ZITÄT KRAFTSTOFFTANK	L	85
KUPPLUNG		
UNABHÄNGIGE DOPPELSCHEIBEN-TROCKENKUPPLUNG	ZOLL	12
MECHANISCHE HUBWERKSREGELUNG		●
GETRIEBE		
BASISGETRIEBE + OVERDRIVE + MECHAN. WENDEGETRIEBE 16V+8R		●
BASISGETRIEBE + KRIECHGANGGETRIEBE + MECHAN. WENDEGETRIEBE 16V+8R		○
GETRIEBEÖLKÜHLER		●
ZAPFWELLE		
HEBELBETÄTIGUNG MIT SERVOUNTERSTÜTZUNG		●
2 DREHZAHLN 540/540E U/MIN		●
2 DREHZAHLN 540/1000 U/MIN		○
ZAPFWELLENSTUMMEL 1 3/8" MIT 6 NUTEN		●
LENKUNG		
HYDROSTATISCHE LENKUNG HI-DRIVE		●
2 KUPPLUNGEN IM ÖLBAD BETÄTIGT ÜBER 2 HYDRAULISCH UNTERSTÜTZTE HEBEL MIT KOMBINIERTER WIRKUNG AUF DIE BREMSEN		●
BREMSSYSTEM		
BETÄTIGUNG HYDROSTATISCH		●
ÖLBAD-MEHRSCHLEIBENBREMSEN AUS GRAPHIT		●
HECK-HUBWERK		
LAGE-, ZUGKRAFT- UND MISCHREGELUNG, SCHWIMMSTELLUNG		●
MECHANISCH GESTEUERT		●
HUBKRAFT (MIT 2 ZUSATZHUBZYLINDERN)	KG	2650 ● (3400 ○)
MAX. ARBEITSSDRUCK	BAR	180
FÖRDERMENGE PUMPE (HUBWERK + LENKUNG)	L/MIN	41 + 28
DREIPUNKTGESTÄNGE KATEGORIE 2		●
ZUSATZSTEUERGERÄTE SERIE		3
LAUFWERKE UND KETTEN		
LAUFWERKE MIT 5 LAUFROLLEN UND 1 STÜTZROLLE MIT DAUERSCHMIERUNG		●
GESCHMIERTE GUMMIKETTEN MIT 400 MM BREITE		○
LEITRAD MIT DAUERSCHMIERUNG UND HYDRAULISCHER KETTENSANNER		●
HECKAUFHÄNGUNG MIT QUERLENKER AUF DEN UNABHÄNGIGEN LAUFWERKEN		●
FRONTAUFHÄNGUNG MIT BLATTFEDERN		●
BREITE DER RAUPENKETT	MM	310-360-400
FAHRERPLATZ		
DIGITALE ARMATURENBRETT		●
GANG- UND WENDESCHALTHEBEL SEITLICH ANGEORDNET		●
GEFEDERTE PLATTFORM		●
LUFTGEFEDERTER FAHRERSITZ		○
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (IN BETRIEBSFERTIGEM ZUSTAND)		
GESAMTLÄNGE	MM	3600
BREITE RAUPENKETTE STD / WW (VERSION F)	MM	310 / 400
BREITE MIN / MAX (VERSION F)	MM	1410 / 1540
BREITE RAUPENKETTE STD / WW (VERSION M)	MM	360 / 400
BREITE MIN / MAX (VERSION M)	MM	1660 / 1700
RADSTAND	MM	1650
HÖHE ÜBER ÜBERROLLBÜGEL	MM	2400
BODENFREIHEIT	MM	340
GEWICHT (OHNE GEWICHTE) MIN/MAX (VERSION F)	KG	3750 / 3900
GEWICHT (OHNE GEWICHTE) MIN/MAX (VERSION M)	KG	3900 / 4100
ZUSATZAUSRÜSTUNGEN		
8 FRONTGEWICHTE JE 30 KG		○
6 FRONTGEWICHTE JE 30 KG		○

ZEICHENERKLÄRUNG: ● Serie ○ wahlweise - nicht verfügbar

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.