

5-085



5-085

Landini

Passion for Innovation.

MOTOR	
Nennleistung (97/68 CE - ISO TR 14396)	PS/KW 75 / 56
Max. Leistung (97/68 CE - ISO TR 14396)	PS/KW 75 / 56
Nenndrehzahl	U/min 2200
Drehzahl bei max. Leistung	U/min 2200 U/min
Max. Drehmoment bei 1400 U/min Motordrehzahl	Nm 375
Hersteller - Marke	FPT
Abgasreinigungssystem	DOC,DPF,AGR, ohne SCR (AdBlue)
Anzahl Zylinder / Hubraum / Anzahl Ventile	4 / 3,4 l / 8
Drehzahl Speicher	●
FÜLLMENGEN	
Kraftstofftank	L 103
KUPPLUNG	
Typ	● mechanisch - 11 Zoll Zweischeiben
GETRIEBE	
Gangzahl - Serie	● 12/12 mech. oder ○ hydr. Wendeschaltung
Gangzahl - Option 1	○ 16/16 mech. oder hydr. Wendeschaltung und Kriechgang
Gangzahl - Option 2	○ 24/24 mech. oder hydr. Wendeschaltung und Hi-Lo
Gangzahl - Option 3	○ 32/32 mech. oder hydr. Wendeschaltung, Hi-Lo und Kriechgang
Gangzahl - Option 4	○ 36/12 hydr. Wendeschaltung und HML
Gangzahl - Option 5	○ 48/16 hydr. Wendeschaltung, HML und Kriechgang
HECKZAPFWELLE	
Typ	● mechanisch - ○ elektrohydraulisch
Drehzahlen	U/min ● 540/540E - ○ 540/1000 - ○ 540/540E/1000/1000E
Wegzapfwelle	○
VORDER- UND HINTERACHSE	
Vorderachse starr	●
Antriebsart	Allrad
Differentialsperre vorne	● Selbstsperrdifferential - ○ 100% Differentialsperre Hydralock
Differentialsperre hinten	● elektrohydraulisch
BREMSSYSTEM	
Vorderachsbremsen	● automatische Allradzuschaltung beim Bremsen ○ Vorderachsbremse
Hinterachsbremsen	Ölgekühlte Mehrscheibenbremse
Anhängerbremse	○ hydraulische 2-Kreis-Bremse gemäß MR - ○ hydraulische 1-Kreis-Bremse oder CUNA ○ Druckluftanlage 2-Kreisystem
HYDRAULIKANLAGE	
Hydraulikpumpe Heckkraftheber und Steuergeräte + Lenkung - Fördermenge	● 56 l/min Arbeitspumpe + 32 l/min Lenkungspumpe
Steuergeräte hinten / Zwischenachssteuergeräte - Typ, Anzahl	mechanisch, 1 - 2 - 3 / mechanisch, 2
Druckloser Rücklauf	●
HECKKRAFTHEBER	
Hubwerksregelung	● mechanisch (MHR) ○ elektronisch (EHR)
Kategorie - Befestigungssystem	II - ○ Anschweißkugeln - ● Schnellfanghaken - ○ teleskopierbare Unterlenker
Ergonomic Lift System (E.L.S.) mit hydraulischem Dämpfungssystem	○
Max. Hubkraft	kg ● 3900
FRONTKRAFTHEBER	
Frontkraftheber	○
Max. Hubkraft	kg 1600
FRONTZAPFWELLE	
Typ	○ elektrohydraulische Mehrscheibenkupplung mit modulierter Zuschaltung
Drehzahl	U/min 1000
KABINE	
Total View Slim - Vierpfostenkabine auf Silentblöcken	●
Geräuschpegel in der Kabine (Türe geschlossen)	dB(A) 77
Klimatisierung	● Heizung und Lüftung - ○ manuelle Klimaregelung
SONSTIGE AUSSTATTUNGEN	
Landini Fleet Management - Vorbereitung	●
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE	
Radstand	mm 2171
Max. Höhe über Kabine ohne Blinkleuchten	mm 2455-2580
Leergewicht gemessen mit Durchschnittswerten	kg 3750-3950
Zulässiges Gesamtgewicht	kg 5800
Max. Größe Vorder- und Hinterreifen	mm 440/65R24 - 540/65R34

Zeichenerklärung: ● Serie ○ Option * Nachrüstsatz

Argo GmbH | Deutschland und Österreich
 Im Birkfeld 4 | 91595 Burgoberbach Tel.: +49-(0)9805-31997-0 | info@argo-traktoren.de | www.argotractors.com

