

CAIMAN 80 - PNEUMATIC PRUNING SHEAR

CAIMAN 80 - PNEUMATISCHE-SCHEREN

CAIMAN 80 - TIJERA NEUMÁTICA

CAIMAN 80 - SÉCATEUR PNEUMATIQUE



cod. 5432044

On request

Cordino girevole 1/4" per forbici pneumatiche (rilsan Ø 6×8) con innesto rapido  
 Swivel cord 1/4" for pneumatic shears (rilsan Ø 6×8) with quick coupling  
 Schwenkschnur 1/4" für pneumatische-scheren (Rilsan Ø 6×8) mit Schnellkupplung  
 Cable giratorio 1/4" para tijera neumática (rilsan Ø 6×8) con enganche rápido  
 Cordon pivotant 1/4" pour sécateur pneumatique (rilsan Ø 6×8) avec raccord rapide

MOD					
mod.	cod.	mm	lt/min	bar	gr
<b>CAIMAN 80 FRUTTETO</b>	1040031	25	80	10	600



cod. 2060048

On request

Impugnatura comando aria forbice CAIMAN 80  
 CAIMAN 80 air control handle  
 CAIMAN 80 Luftsteuerhebel  
 Mango de control de aire CAIMAN 80  
 Poignée de contrôle d'air CAIMAN 80

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5400237	Adattatore forbice/asta	Shear/rod adapter	Scheren-/Stabadapter	Adaptador tijera/pértiga	Adaptateur sécateur/tige
5432044	Cordino girevole 1/4"	Swivel cord 1/4"	Schwenkschnur 1/4"	Cable giratorio 1/4	Cordon pivotant 1/4"
2060048	Impugnatura comando aria	Air control handle	Luftsteuerhebel	Mango de control de aire	Poignée de contrôle d'air
cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
2050127	Kit lame completo	Complete blades kit	Kompletter Klingensatz	Kit completo de cuchillas	Kit complet de lames
5350107	Lama mobile	Movable blade	Bewegliche Klinge	Cuchilla movable	Lame mobile
2060046	Kit biella completa di pistone e tampone	Complete kit with piston rod and buffer	Komplettbausatz mit Kolbenstange und Puffer	Kit de biela completo con pistón y tope	Kit bielle complet avec piston et tampon

Può essere montato su aste di prolunga fisse o telescopiche con adattatore (pag. 376)  
 Available with fixed or telescopic extension rods with adapter (page 376)  
 Erhältlich mit festen oder teleskopierbaren Verlängerungsstangen montiert werden (Seite 376)  
 Se puede montar sobre pértigas fijas o telescópicas, mediante adaptador (pág. 376)  
 Il peut être monté sur des tiges d'extension fixes ou télescopiques avec adaptateur (page 376)