



CNT	HYDRAULIC CONTROL UNIT
CNT	HYDRAULIK STEUERGERÄT
CNT	CENTRAL HIDRAULICA
CNT	CENTRALE HYDRAULIQUE



NEW



MOD						
mod.	cod.	HP	l/min	bar	cm	kg tot.
CNT singola	1003171	30 - 100	45	max 180	90×97×112	235
CNT doppia	1003089	30 - 100	45 + 45	max 180	90×97×112	270

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Attacco a 3 punti Cat. II Centralina idraulica completa di: <ul style="list-style-type: none"> - serbatoio, - sistema filtrante - scambiatore di calore con termostato - valvola di massima Ruote di appoggio regolabili in altezza Freno di stazionamento per rimessaggio innesti rapidi: <ul style="list-style-type: none"> - 1 mandata e 2 scarichi (versione singola), - 2 mandata e 4 scarichi (versione doppia) Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> 3-point linkage cat. II Hydraulic control unit complete with: <ul style="list-style-type: none"> - tank - filter system - heat exchanger with thermostat - relief valve Height-adjustable wheels Parking brake for storage Quick couplings: <ul style="list-style-type: none"> - 1 delivery and 2 drainage (single version), - 2 delivery and 4 drainages (double version) Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> 3-Punkt-Anbau Kat. II Hydraulik Steuergerät komplett mit: <ul style="list-style-type: none"> - Tank - Filtersystem - Wärmetauscher mit Thermostat - Entlastungsventil Höhenverstellbare Räder Feststellbremse zur Aufbewahrung Schnellkupplungen: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Lieferung und 2 Entwässerung (Einzelversion), - 2 Lieferung und 4 Entwässerung (Doppelversion) Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Enganche a 3 punto Cat. II Central hidráulica completa de: <ul style="list-style-type: none"> - depósito (litros) - sistema filtrante - intercambiador de calor con termostato - Válvula de seguridad Rueda de apoyo con regulación en altura Freno de estacionamiento para almacenamiento Enchufes rápidos: <ul style="list-style-type: none"> - 1 impulsión y 2 retorno (versión simple), - 2 impulsión y 4 retorno (versión doble) Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Attelage 3 points Cat. II Unité de commande hydraulique complète avec: <ul style="list-style-type: none"> - réservoir - système de filtrage - échangeur de chaleur avec thermostat - soupape de surpression Roues de support réglables en hauteur Frein de stationnement pour le stockage Raccords rapides: <ul style="list-style-type: none"> - 1 refoulement et 2 échappements (version simple), - 2 refoulements et 4 échappements (version double) Protections contre les accidents aux normes CE