

MAMBO SPEED

ABBACCHIATORE PNEUMATICO SUPER LEGGERO PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE

MAMBO SPEED - SUPER LIGHTWEIGHT PNEUMATIC HARVESTER

MAMBO SPEED - SUPER LEICHTER PNEUMATISCHER HARVESTER

MAMBO SPEED - VAREADOR NEUMÁTICO SUPER LIGERO

MAMBO SPEED - SECOUEUR À OLIVES PNEUMATIQUE SUPER LÉGÈRE

mambo
Professional
Speed

1600
BATTUTE
BEATS

W
1 kg



Bacchette di facile e rapida sostituzione
Easy and quick replacement rods
Einfacher und schneller Austausch von stäbchen
Dientes con sistema de cambio fácil y rápido
Tiges de remplacement facile et rapide

Struttura costruita con stampaggio a iniezione capillare di tecnopolimeri ad alta resistenza garantiti nel tempo; passaggio "aria-olio" internamente al supporto con rareddamento automatico stelo pistone. Motore pneumatico con dimensioni compatte con cilindro in ottone ad alto rendimento, nuovo sistema di scarico aria che permette di lavorare a basse temperature.

Structure made with high resistance cast techno-polymers achieved through capillary injection, guaranteed to last in time. Flow of "air-oil" inside the support with automatic cooling of the piston rod. Compact pneumatic motor with high performance brass cylinder.

Struktur durch Spritzgießen von technischen Kunststoffen mit hoher Kapillarwirkung Widerstand der garantiert wirksam im Laufe der Zeit aufgebaut; Schritt „Air-Oil“ im Inneren des Trägers mit automatischer Kühlung Kolbenstange. Air-Motor mit kompakten Abmessungen mit Messing-Zylinder-High-Performance, neue Auspuffanlage, die Luft, um bei niedrigen Temperaturen zu arbeiten.

Estructura construida con moldeo por inyección capilar de tecnopolímeros de alta resistencia garantizados y ecaces al mismo tiempo; pasaje "aire-aceite" dentro del soporte, con refrigeración automática del vástago del pistón. Motor neumático de dimensiones compactas con cilindro de latón de alto rendimiento.

Structure fabriquée par moulage à injection capillaire de technopolymères à haute résistance, garantis et ecaces dans le temps; passage "Airhuile" à l'intérieur du support avec refroidissement automatique de latige piston. Moteur pneumatique de dimensions compactes avec cylindre en cuivre à haut rendement.

MAMBO SPEED

MOD							
mod.	cod.	lt/min	bar	cm	nr	Battute/Beats	kg
MAMBO SPEED *	1040056	200	6-8	24,5	11+11	1600	1

Può essere montato su aste di prolunga fisse o telescopiche (pag. 376)
Available with fixed or telescopic extension rods (page 376)
Erhältlich mit festen oder teleskopierbaren Verlängerungsstangen (Seite 376)
Se puede montar sobre pértigas fijas o telescópicas (pág. 376)
Il peut être monté sur des tiges d'extension fixes ou télescopiques (page 376)